



中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX—XXXX

唑啉草酯乳油

Pinoxaden emulsifiable concentrate

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2025.10）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出。

本文件由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

唑啉草酯乳油

1 范围

本文件规定了唑啉草酯乳油的技术要求、试验方法、检验规则、验收和质量保证期，以及标志、标签、包装、储运。

本文件适用于唑啉草酯乳油产品的质量控制。

注：唑啉草酯和解草酯的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录 A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1600-2001 农药水分测定方法
GB/T 1601 农药 pH值的测定方法
GB/T 1603 农药乳液稳定性测定方法
GB/T 1604 商品农药验收规则
GB/T 1605—2001 商品农药采样方法
GB 4838 农药乳油包装
GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 19136-2021 农药热储稳定性测定方法
GB/T 19137 农药低温稳定性测定方法
GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法
GB/T 32776-2016 农药密度的测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1 外观

稳定的均相液体，无可见的悬浮物和沉淀。

4.2 技术指标

唑啉草酯乳油应符合表1要求。

表 1 唑啉草酯乳油技术指标

项 目	指 标	
	5%规格	10%规格
唑啉草酯质量分数，%	5.0±0.5	10.0±1.0
唑啉草酯质量浓度 ^a （20℃），g/L	47±4	94±9
解草酯质量分数，%	1.3±0.2	2.5±0.3
水分，%	≤0.5	
pH	3.5~6.5	
乳液稳定性（稀释200倍）	量筒中无浮油（膏）、沉油和沉淀析出。	
持久起泡性（1 min后泡沫量），mL	≤40	
低温稳定性	冷储后，离心管底部析出物体积不大于0.3 mL。	
热储稳定性	热储后，唑啉草酯质量分数应不低于热储前的95%，解草酯质量分数、pH和乳液稳定性仍应符合本文件要求。	
^a 当以质量分数和以质量浓度表示的结果不能同时满足本文件要求时，按质量分数的结果判定产品是否合格。		

5 试验方法

警告：使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

5.1 一般规定

本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和蒸馏水。

5.2 取样

按 GB/T 1605-2001中5.3.2进行。用随机数表法确定取样的包装件，最终取样量应不少于200 g。

5.3 鉴别试验

本鉴别试验可与唑啉草酯、解草酯质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下，试样溶液中某色谱峰的保留时间与标样溶液中唑啉草酯、解草酯色谱峰的保留时间，其相对差应在1.5%以内。

5.4 外观的测定

采用目测法测定。

5.5 唑啉草酯和解草酯质量分数

5.5.1 方法提要

试样用乙腈溶解，以乙腈+磷酸水为流动相，使用以 C₁₈为填料的不锈钢柱和紫外检测器，在波长240 nm下对试样中的唑啉草酯和解草酯进行高效液相色谱分离，外标法定量。

5.5.2 试剂和溶液

5.5.2.1 乙腈：色谱纯。

5.5.2.2 磷酸。

- 5.5.2.3 水：新蒸二次蒸馏水或超纯水。
- 5.5.2.4 磷酸溶液：1000 mL 水中加入 2 mL 磷酸。
- 5.5.2.5 唑啉草酯标样：已知唑啉草酯质量分数且不低于 98.0%。
- 5.5.2.6 解草酯标样：已知解草酯质量分数且不低于 98.0%。

5.5.3 仪器


- 5.5.3.1 高效液相色谱仪：具有可变波长紫外检测器。
- 5.5.3.2 色谱柱：250 mm×4.6 mm (i.d.) 不锈钢柱，内装 C₁₈、5 μm 填充物（或具同等效果的色谱柱）。
- 5.5.3.3 超声波清洗器。

5.5.4 高效液相色谱操作条件

5.5.4.1 流动相：

时间/min	乙腈/%	磷酸溶液/%
0.0~40.0	50	50
40.1~55.0	95	5
55.1~60.0	50	50

- 5.5.4.2 流速：1.0 mL/ min。
- 5.5.4.3 柱温：室温（温度变化应不大于 2 ℃）。
- 5.5.4.4 检测波长：240 nm。
- 5.5.4.5 进样体积：5 μL。
- 5.5.4.6 保留时间：唑啉草酯约 21.6 min、解草酯约 34.0。
- 5.5.4.7 上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点，对给定的操作参数作适当调整，以期获得最佳效果。典型的唑啉草酯乳油的高效液相色谱图见图 1。



标引序号说明：
1—唑啉草酯；

2-解草酯。

图1 唑啉草酯乳油的高效液相色谱图

5.5.5 测定步骤

5.5.5.1 标样溶液的制备

分别称取0.05 g（精确至0.000 1 g）唑啉草酯标样、0.013 g（精确至0.000 1 g）解草酯标样，置于同一100 mL容量瓶中，用约60 mL乙腈溶解，超声3min，冷却后，乙腈稀释至刻度，摇匀。

5.5.5.2 试样溶液的制备

称取含唑啉草酯0.05 g（精确至0.000 1 g）的乳油试样，置于100 mL容量瓶中，用约60 mL乙腈溶解，超声3min，冷却后，乙腈稀释至刻度，摇匀，过滤。

5.5.5.3 测定

在上述操作条件下，待仪器稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针唑啉草酯/解草酯峰面积相对变化小于1.2%后，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

5.5.6 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中唑啉草酯/解草酯的峰面积分别进行平均。试样中唑啉草酯/解草酯的质量分数按公式（1）计算，唑啉草酯的质量浓度按公式（2）计算：

$$\omega_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times \omega_{b1}}{A_1 \times m_2} \dots\dots\dots (1)$$

$$\rho_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times w_b \times \rho \times 10}{A_1 \times m_2} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

ω_1 ——试样中唑啉草酯/解草酯的质量分数，%；

A_2 ——试样溶液中，唑啉草酯/解草酯峰面积的平均值；

m_1 ——唑啉草酯/解草酯标样的质量的数值，单位为克（g）；

ω_{b1} ——标样中唑啉草酯/解草酯的质量分数，%；

A_1 ——标样溶液中，唑啉草酯/解草酯峰面积的平均值；

m_2 ——试样的质量的数值，单位为克（g）；

ρ_1 ——20℃时试样中唑啉草酯质量浓度的数值，单位为克每升（g/L）；

ρ ——20℃时试样的密度的数值，单位为克每毫升（g/mL）（按 GB/T 32776—2016 中3.3或3.4进行测定）。

5.5.7 允许差

唑啉草酯质量分数两次平行测定结果之差，5%乳油应不大于0.2%，10%乳油应不大于0.3%，解草酯质量分数两次平行测定结果之差应不大于0.2%，分别取其算术平均值作为测定结果。

5.6 水分

按 GB/T 1600—2021 中 4.2 进行。

5.7 pH

按 GB/T 1601 进行。

5.8 乳液稳定性

按 GB/T 1603进行。

5.9 持久起泡性

按 GB/T 28137 进行。

5.10 低温稳定性

按 GB/T 19137-2003中2.1进行。

5.11 热储稳定性

按 GB/T 19136-2021中4.4.1进行。热储时，样品应密封储存，热储前后质量变化率应不大于1.0%。

6 检验规则

6.1 出厂检验

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目为第4章中外观、啉啉草酯质量分数、啉啉草酯质量浓度、解草酯质量分数、水分、pH、乳液稳定性、持久起泡性。

6.2 型式检验

型式检验项目为第4章中的全部项目，在正常连续生产情况下，每3个月至少进行一次。有下述情况之一，应进行型式检验：

- a) 原料有较大改变，可能影响产品质量时；
- b) 生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；
- c) 停产后又恢复生产时；
- d) 国家质量监管机构提出型式检验要求时。

6.3 判定规则

按 GB/T 8170—2008中4.3.3判定检验结果是否符合本文件要求。

出厂检验和型式检验中，任一项目不符合第4章的技术要求判为该批次产品不合格。

7 验收和质量保证期

7.1 验收

应符合 GB/T 1604的规定。

7.2 质量保证期

在8.2的储运条件下，啉啉草酯乳油的质量保证期从生产日期算起为2年。质量保证期内，各项指标均应符合本文件要求。

8 标志、标签、包装、储运

8.1 标志、标签、包装

唑啉草酯乳油的标志、标签和包装应符合 GB 4838 的规定；唑啉草酯乳油的包装采用清洁、干燥的聚酯瓶包装，外用瓦楞纸箱包装。也可根据用户要求或订货协议采用其他形式的包装，但应符合 GB 4838 的规定。

8.2 储运

唑啉草酯乳油包装件应储存在通风、干燥的库房中；储运时，严防潮湿和日晒，不应与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口鼻吸入。

附 录 A

(资料性)

唑啉草酯、解草酯的其他名称、结构式和基本物化参数


A.1 唑啉草酯的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

——ISO通用名称：Pinoxaden；

——化学名称：8-(2,6-二乙基-p-甲苯基)-1,2,4,5-四氢-7-氧-7H-吡唑[1,2-d][1,4,5]氧二唑频-9-基2,2-二甲基丙酸酯；

——CAS登录号：243973-20-8；

——结构式：



——分子式： $C_{23}H_{32}N_2O_4$ ；

——相对分子质量：400.5；

——生物活性：除草；

——熔点：120.5℃~121.6℃；

——蒸气压（20℃）：0.0002 mPa（20℃）、0.00046（25℃）；

——溶解度（20℃~25℃，g/L）：水中 0.2，丙酮中250、二氯甲烷中>500、乙酸乙酯中130、己烷中1.0、甲醇中260、辛醇中140、甲苯中130；

——稳定性：水解 DT_{50} 24.1d（pH4）、25.3d（pH5）、14.9d（pH7）、0.3d（pH9）（20℃）。


A.2 解草酯的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

——ISO通用名称：cloquintocet-mexyl；

——化学名称：1-甲基己基(5-氯-8-喹啉氧基)乙酸酯；

——CAS登录号：99607-70-2；

——结构式：



——分子式： $C_{18}H_{22}ClNO_3$ ；

——相对分子质量：335.8；

——生物活性：解毒；